

Schwabe CEE Stroomverdeler FIXO 6 MAX 400V/32A IP44



Productomschrijving

CEE Stroomverdeler FIXO 6 MAX 400V/32A IP44

Robuuste behuizing van zeer breukvaste speciale kunststof inclusief draaggreep
Compact ontwerp, ideaal voor wandmontage
Bedraad en gereed voor aansluiting, goed toegankelijk dankzij scharnierend deksel

Ingang:

- 1x CEE-aansluiting 400 V, 32 A, 5-polig

Uitgang:

- 5x geaarde contactdoos 230 V, 16 A (over fasen verdeeld)
- 2x CEE-contactdoos 400 V, 16 A, 5-polig
- 1x CEE-contactdoos 400 V, 32 A, 5-polig
- 2x USB-poort 5 V / 2,1 A

Zekering:

- 1x FI 40 A, 4-polig, 30 mA, Typ A, aardlekautomaat
- 2x LS C 16 A, 3-polig, installatieautomaat
- 2x LS C 16 A, 1-polig, installatieautomaat

Kenmerken:

- Max. vermogen: 32 A, ca. 22 kW
- IP44: vreemde voorwerpen en spatwaterdicht
- Afmetingen (BxHxD): 370x375x118 mm
- Norm: DIN EN 61439-3



Referentie/Links:

[Schwabe CEE Stroomverdeler FIXO 6 MAX 400V/32A IP44](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 17-03-2026

Productinformatie

Artikelnummer:

88061524

Fabrikant:

Schwabe

Merk:

Schwabe

Artikelnummer Leverancier:

88061524

EAN Code:

4011160615245

Goederencode:

85366990

Categorie:

FIXO CEE Stroomverdelers

Minimale afname:

1 Stuk

Gewicht:

3700 Gram

Technische specificaties

Type Product:

Mobiele Stroomverdeler

Aantal Contactdozen CEE 400V/16A, 5p: 2

Aantal Contactdozen CEE 400V/32A, 5p: 1

Aantal Contactdozen met Randaarde (Type F): 5

Netaansluiting: CEE 400V/32A, 5p

Beschermingsklasse: IP44

IEC-stroomsterkte: 32 A

Aardlekschakelaar: Ja

Overstroombeveiliging: Ja

Met luchtdrukaansluiting: Nee

Met Data-aansluiting: Ja



Referentie/Links:

[Schwabe CEE Stroomverdeler FIXO 6 MAX 400V/32A IP44](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 17-03-2026