

Schwabe CEE Mobiele Stroomverdeler 400V/16A IP44 H07RN-F 5G2,5 2m



Productomschrijving

CEE Mobiele Stroomverdeler 400V/16A IP44 5-polig met kabel H07RN-F 5G2,5 2m

Uitstekende kwaliteit, maatvastheid en duurzaamheid, ontworpen voor ruw gebruik op de bouwplaats
Behuizing van robuust massief rubber, stapelbaar en daardoor ruimtebesparend op te bergen

Ingang:

- 1x CEE-contactstop 400 V, 16 A, 5-polig, 2 m H07RN-F 5G2,5 neopreenkabel

Uitgang:

- 4x geaarde contactdoos 230 V, 16 A
- 2x CEE-contactdoos 400 V, 16 A, 5-polig

Zekering:

- 1x aardlekschakelaar 40 A, 30 mA, Typ A
- 1x aardleidingbewakingsmodule

Kenmerken:

- Uitschakeltijd: < 30 ms
- Max. vermogen: 16 A, 11 kW
- IP44: vreemde voorwerpen en spatwaterdicht
- Afmetingen (L x B x H): 400 x 400 x 330 mm
- Gewicht: 7,9 kg
- Norm: DIN VDE 0661:1988-04, DIN VDE 0620, DIN EN 50525-2, EN 60309



Referentie/Links:

[Schwabe CEE Mobiele Stroomverdeler 400V/16A IP44 H07RN-F 5G2,5 2m](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 17-03-2026

Productinformatie

Artikelnummer:

88045416

Fabrikant:

Schwabe

Merk:

Schwabe

Artikelnummer Leverancier:

88045416

EAN Code:

4011160454165

Goederencode:

85444290

Categorie:

Verdeelkasten

Minimale afname:

1 Stuk

Gewicht:

7800 Gram

Technische specificaties

Type Product:	Mobiele Stroomverdeler
Kabeltype:	H07RN-F
Aderdoorsnede:	Ø 2.5mm ²
Lengte Kabel:	2 m
Netaansluiting:	CEE 400V/16A, 5p
Aantal Contactdozen CEE 400V/16A, 5p:	2
Aantal Contactdozen met Randaarde (Type F):	4
Maximale stroom (A):	16
Maximaal vermogen (W):	11000W
Overstroombeveiliging:	Nee
Aardlekschakelaar:	Ja
Beschermingsklasse:	IP44



Referentie/Links:

[Schwabe CEE Mobiele Stroomverdeler 400V/16A IP44 H07RN-F 5G2,5 2m](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 17-03-2026