

BENNING CM 1-4 Open Stroomtang-Multimeter TRUE RMS



Productomschrijving

CM 1-4 Open Stroomtang-Multimeter TRUE RMS

Wisselstroommeting tot 200 A AC via open stroomtang
Spanningsmeting tot 1000 V AC/DC (met/zonder akoestisch signaal)

Kenmerken:

- Vanaf 50 V ook zonder batterijen werkzaam
- LED-niveau indicatie 12, 50, 120, 230, 400, 690, 1000 V
- Draaiveldrichting indicatie via groene LED
- Enkelpolige faseindicatie via rode LED
- Doorgangstest via rode LED + akoestisch signaal
- Polariteitsindicatie door middel van +/- LED
- Eénhandsbediening voor spanningsmeting aan wandcontactdozen (19 mm gatafstand)
- LED meetobject verlichting

Multimeterfuncties:

- Spanning, weerstand, doorgang

- Norm: IEC/EN 61010-1 (DIN-VDE 0411-1)
- Afmetingen: 220 x 57 x 35 mm
- Gewicht: 200 g
- Inclusief riemholster, veiligheidsmeetsnoeren, meetpuntbescherming, opsteekdoppen, 4 mm meetpuntvergroters, batterijen en gebruiksaanwijzing



Referentie/Links:

[BENNING CM 1-4 Open Stroomtang-Multimeter TRUE RMS](#)

Copyright 2025 Amwitttools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 10-11-2025

Productinformatie

Artikelnummer:

44044686

Fabrikant:

Benning

Merk:

Benning

Artikelnummer Leverancier:

44044686

EAN Code:

4014651446861

Goederencode:

90303100

Categorie:

Stroomtangen / Ampèretangen

Minimale afname:

1 Stuk

Gewicht:

420 Gram

Technische specificaties

ETIM Classificatie Code:

EC000380 (Meettang)

ETIM Groep Code:

EG020093 (Elektrische test- en meetinstrumenten)

Indicatie/aanduiding:

Digitaal

Analoge balkaanduiding:

Nee

Meervoudige indicatie:

Ja

Met schermverlichting:

Ja

Meetwaardegeheugen:

Ja

Meetbereikkeuze:

Automatisch

Stroommeetbereik/AC:

0.1 - 200 A

Type stroom:

AC

Rendementsmeting (TRMS):

Ja

Spanningsmeting/AC:

Ja

Spanningsmeting/DC:

Ja

Weerstandmeetbereik:

Ja

Temperatuurmeting:

Nee

Capaciteitsmeting:

Nee

Frequentiemeting:

Nee

Vermogensmeting:

Nee

Lekstroommeting:

Nee

Meting eerste harmonische component:

Nee

Tangbekopening:

16 mm

Uitvoering als adapter voor het aansluiten op multimeter:

Nee

Interface:

Nee

Meetcircuitcategorie:

CAT IV

Max. spanning meetcircuitcategorie:

600 V

Doorgangstest:

Ja