

BENNING CM 12 Stroomtang-Multimeter TRUE RMS



Productomschrijving

CM 12 Stroomtang-Multimeter TRUE RMS

Vermogen-stroomtang met datalogfunctie, Bluetooth® en app Monitor, bewaar en deel de meetwaarden voor verdere evaluatie via de gratis BENNING MM-CM Link-app

Kenmerken:

- Gelijktijdige detectie van stroom (A) en spanning (V) voor effectieve metingen van vermogen (W) en arbeidsfactor (cos phi)
- Meting van inschakelstromen (INRUSH) van motoren
- Laagdoorlaatfilter (HFR), meting van harmonische vervorming (THD)
- Tweepolige fasevolgordetest in driefasige netten
- Bluetooth® Low Energy 4.0-interface
- IOS- en Android-app voor gegevensoverdracht naar smartphone/tablet
- Auto Sense-functie voor automatische meetbereik- en functieselectie
- Optioneel: AC stroommeting tot 3000 A via flexibele stroomomvormer BENNING CFlex 1 (artikelnr. 44044068)

Multimeterfuncties:

- Spanning, stroom, weerstand, doorgang, diode, frequentie, capaciteit

- Norm: IEC/EN 61010-1 (DIN-VDE 0411-1)
- Afmetingen: 243 x 103 x 55 mm
- Gewicht: 380 g (met batterijen)
- Inclusief beschermingsetui, veiligheidsmeetsnoeren, batterijen en gebruiksaanwijzing



Referentie/Links:

[BENNING CM 12 Stroomtang-Multimeter TRUE RMS](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegenereerd op: 12-02-2026

Productinformatie

Artikelnummer:

44044680

Fabrikant:

Benning

Merk:

Benning

Artikelnummer Leverancier:

44044680

EAN Code:

4014651446809

Goederencode:

90303370

Categorie:

Multimeters & Stroomtangen

Minimale afname:

1 Stuk

Gewicht:

380 Gram

Technische specificaties

Type Product:	Stroomtang
Aanduidingsomvang:	9999
Staafdiagram:	Ja
Achtergrondverlichting:	Ja
Nauwkeurigheid:	1 %
Spanning AC:	10 mV - 1000 V
Spanning DC:	10 mV - 1000 V
Stroom AC:	10 mA - 600 A
Stroom DC:	10 mA - 600 A
Weerstand:	0,1 Ohm - 100 kOhm
Doorgang:	Ja
Diode:	Ja
Frequentie:	0,01 Hz - 10 kHz
Capaciteit:	1 nF - 4 mF
Effectief vermogen:	1 W - 600 kW
Vermogensfactor (cos phi):	0,00 - 1,00
Voltsensor:	Ja
Interface:	Bluetooth®
Software:	App(iOS/Android)
Filterfunctie:	HFR (1000 Hz)
Meetbereikkeuze:	Automatisch/Handmatig
Auto-Power-Off:	Ja
Geheugenfunctie:	A-SAVE, HOLD, MIN/MAX, PEAK, AVG, INRUSH 9999 meetwaarden (tijdsinterval 1 s - 600 s)
Datalogfunctie:	TRUE RMS
Meetmethode:	TRUE RMS
Tangopening:	33 mm
Meetcategorie:	CAT IV 600V/CAT III 1000V



Referentie/Links:

[BENNING CM 12 Stroomtang-Multimeter TRUE RMS](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegenereerd op: 12-02-2026