

BENNING CM 9-1 Lekstroomtang TRUE RMS



Productomschrijving

CM 9-1 Lekstroomtang TRUE RMS

Met 1 uA resolutie en multimeter functionaliteit
Meten van lek- en verschilstromen in installaties, apparatuur en machines

Kenmerken:

- Afscherming tegen magneetvelden volgens DIN EN 61557-13, Klasse 2, magneetveld < 30 A/m
- Apparaatfilter (1 kHz) volgens DIN EN 61557-16 voor het meten van lek- en verschilstromen in elektrische apparatuur
- Laagdoorlaatfilter (40 - 70 Hz) voor het onderdrukken van hoogfrequente stoorsignalen (frequentieregelaars)
- Universeel toepasbaar voor stroommetingen (60 A), spanningsmetingen (600 V), weerstandsmetingen (600 kOhm) en doorgangstests
- Geheugen van meetwaarde (HOLD) en piekwaardeopslag
- Betrouwbare en eenvoudige detectie van isolatiefouten (bijv. defecte kabels, losse aansluitklemmen, vervuiling, vocht)
- Meting zonder uitschakeling tijdens normaal bedrijf van het systeem/apparaat

Multimeterfuncties:

- Spanning, stroom, weerstand, doorgang

- Norm: IEC/EN 61010-1 (DIN-VDE 0411-1)
- Afmetingen: 210 x 76 x 33,5 mm
- Gewicht: 296 g (met batterijen)
- Inclusief beschermingsetui, veiligheidsmeetsnoeren, batterijen en gebruiksaanwijzing



Referentie/Links:

[BENNING CM 9-1 Lekstroomtang TRUE RMS](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegenereerd op: 17-02-2026

Productinformatie

Artikelnummer:

44044682

Fabrikant:

Benning

Merk:

Benning

Artikelnummer Leverancier:

44044682

EAN Code:

4014651446823

Goederencode:

90303100

Categorie:

Multimeters & Stroomtangen

Minimale afname:

1 Stuk

Gewicht:

296 Gram

Technische specificaties

Type Product:

Lekstroomtang

Aanduidingsomvang:

6000

Staafdiagram:

Nee

Achtergrondverlichting:

Ja

Nauwkeurigheid:

1 %

Spanning AC:

10 mV - 600 V

Spanning DC:

10 mV - 600 V

Stroom AC:

1 uA - 60 A

Weerstand:

0,1 Ohm - 600 kOhm

Doorgang:

Ja

Diode:

Nee

Voltsensor:

Nee

Filterfunctie:

HFR (1 kHz), LPF (40 - 70 Hz)

Meetbereikkeuze:

Automatisch

Auto-Power-Off:

Ja

Geheugenfunctie:

HOLD, PEAK, ZERO

Meetmethode:

TRUE RMS

Tangopening:

23 mm

Meetcategorie:

CAT IV 300V



Referentie/Links:

[BENNING CM 9-1 Lekstroomtang TRUE RMS](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegenereerd op: 17-02-2026