

BENNING TC 30 Warmtebeeldcamera



Productomschrijving

TC 30 Warmtebeeldcamera

Warmtebeeldcamera in zakformaat:

- Registratie van thermische beelden/video's en visuele beelden
- Temperatuurmeetbereik: -20 °C tot +400 °C
- Nauwkeurige visualisatie van temperatuurverschillen
- 5 beeldmodi (Thermisch, Fusie, Visueel, PiP (beeld-in-beeld), Blending)
- 8 kleurenpaletten voor het weergeven van het warmtebeeld (Ironbow, Rainbow, Rain, White Hot, Black Hot, etc.)
- Geïntegreerde 8 MP camera met 4x digitale zoom
- Automatische detectie van warme en koude plekken
- 3 opnamemodi: "Capture One Image", "Scheduled Capture" (tijdsinterval: 1s tot 60s) en "Continuous Capture" (1 tot 9 afbeeldingen)
- WLAN en apparaathotspot voor mobiele apparaten
- Gegevensoverdracht naar de pc via USB type C
- Hoge temperatuur alarmfunctie (visueel/akoestisch)
- Geïntegreerd 16 GB flashgeheugen
- Macromodus voor elektronische schakelingen en kleine objecten (macrolens TC 30 vereist)
- Compact ontwerp en intuïtieve bediening

PC-software BENNING TC Analyser:

- Voor het analyseren en documenteren van de opgenomen warmtebeeldgegevens
- Verschillende meetinstrumenten voor temperatuurmeting (punt, lijn, oppervlak, delta,...), 5 beeldmodi, 16 kleurenpaletten en temperatuurverdelinggrafieken, vergemakkelijken het vinden van probleemgebieden
- Gegevensoverdracht via USB-kabel type C - type A
- Gratis download en update

App BENNING TC-Image Link:

- Maakt live-weergave, downloaden, analyse en opslag van de warmtebeeldgegevens op het mobiele apparaat mogelijk
- Deel rapporten en warmtebeelden eenvoudig en direct vanaf de opnamelocatie met de verantwoordelijke personen en instanties
- Gegevensoverdracht via apparaathotspot en WLAN

Prestatiekenmerken:

- Weergave: 3,5" (8,9 cm) kleuren touchscreen (640 x 480 pixels)
 - Meetbereik / nauwkeurigheid: -20 °C tot +400 °C / ± 2 °C tot 2 % van de gemeten waarde)
 - Radiometrische warmtebeeldresolutie: 256 x 192 (49.152 pixels)
 - Thermische gevoeligheid (NEDT): < 0,04 °C (40 mK) bij 25 °C
 - Vernieuwingsfrequentie: 25Hz
 - Visuele beeldresolutie: 2 MP, 5 MP en 8 MP
 - Automatische metingen: MAX, MIN, CENTER-temperatuur
 - Opnamemodus: Enkel beeld, continu (1 - 9 beelden), geplande opname (interval: 1 s - 60 s)
 - Scherm casten naar PC: via USB-kabel via UVC-protocol
 - Batterij / opladen: Li-ion batterij / lader met USB-C
 - Opslagcapaciteit: max. 60.000 foto's of 54 uur video's
 - Interfaces: USB-C, WLAN, apparaathotspot
 - Afmetingen / gewicht: 144 x 25 x 85 mm / 210 g
- aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
- Inclusief: beschermhoesje, polsbandje, oplader met USB-C-aansluitkabel, PC-software "BENNING TC Analyser", Li-ionbatterij

Productinformatie

Artikelnummer:

44050530

Fabrikant:

Benning

Merk:

Benning

Artikelnummer Leverancier:

44050530

EAN Code:

4014651505308

Goederencode:

90278990

Categorie:

Warmtebeeldcamera's

Minimale afname:

1 Stuk

Gewicht:

Gram

Technische specificaties

Type Product:

Warmtebeeldcamera

Meetbereik:

-20 - 400 °C

Opslagfunctie:

Flashgeheugen / bestandsformaat: 16 GB

Bedrijfstemperatuur:

-10 tot 50 °C

Display:

3,5" (8,9 cm) kleuren touchscreen (640 x 480 pixels)

Pixels:

640 x 480

Beschermingsklasse:

IP54

Afmetingen:

144 x 25 x 85 mm

Gewicht in kg:

0.21 kg



Referentie/Links:

[BENNING TC 30 Warmtebeeldcamera](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegenereerd op: 17-02-2026