

Schwabe CEE Stroomverdeler Stecky 13 400V/32A IP44 H07RN-F 5G4 4,5m



Productomschrijving

CEE Stroomverdeler Stecky 13 400V/32A IP44 H07RN-F 5G4 4,5m

Robuuste behuizing van zeer breukvaste speciale kunststof
Stabiel metalen frame met randbescherming
Grote, ergonomische draaggreep en kabelroller

Ingang:

- 1x CEE-contactstop 400 V, 32 A, 5-polig, 4,5 m H07RN-F 5G4 neopreenkabel

Uitgang:

- 4x geaarde contactdoos 230 V, 16 A (over 2 fasen verdeeld)
- 1x CEE-contactdoos 400 V, 16 A, 5-polig
- 1x CEE-contactdoos 400 V, 32 A, 5-polig

Zekering:

- 1x FI 40 A, 30 mA, type A
- 1x LS C 16 A, 3-polig
- 2x LS C 16 A, 1-polig

Kenmerken:

- Max. vermogen: 32 A, ca. 22 kW
- IP44: vreemde voorwerpen en spatwaterdicht
- Afmetingen: (BxHxD): 230x417x220mm, 6,2 kg
- Getest volgens: DIN VDE 0620-1 IEC 60309 EN 60439-4 DIN EN 50525-2



Referentie/Links:

[Schwabe CEE Stroomverdeler Stecky 13 400V/32A IP44 H07RN-F 5G4 4,5m](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 17-03-2026

Productinformatie

Artikelnummer:

88060963

Fabrikant:

Schwabe

Merk:

Schwabe

Artikelnummer Leverancier:

88060963

EAN Code:

4011160609633

Goederencode:

85444290

Categorie:

Verdeelkasten

Minimale afname:

1 Stuk

Gewicht:

6100 Gram

Technische specificaties

Type Product:	Mobiele Stroomverdeler
Kabeltype:	H07RN-F
Aderdoorsnede:	Ø 4.0mm ²
Lengte Kabel:	4.5 m
Netaansluiting:	CEE 400V/32A, 5p
Aantal Contactdozen CEE 400V/16A, 5p:	1
Aantal Contactdozen CEE 400V/32A, 5p:	1
Aantal Contactdozen met Randaarde (Type F):	4
Maximale stroom (A):	32
Maximaal vermogen (W):	22000W
Overstroombeveiliging:	Ja
Aardlekschakelaar:	Ja
Beschermingsklasse:	IP44



Referentie/Links:

[Schwabe CEE Stroomverdeler Stecky 13 400V/32A IP44 H07RN-F 5G4 4,5m](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 17-03-2026