

# Schwabe CEE Mobile Stroomverdeler S22 230V/32A IP44 3-polig met kabel H07RN-F 3G6 2m



## Productomschrijving

CEE Mobile Stroomverdeler S22 230V/32A IP44 3-polig met kabel H07RN-F 3G6 2m

Massief rubberen stroomverdelers ontworpen voor ruw gebruik op de bouwplaats  
Aanbevolen voor stroomgeneratoren volgens DGUV-informatie 203-032  
Elke contactdoos afzonderlijk beveiligd met een aardlekschakelaar

Ingang:

- 1x CEE-contactstop 230 V, 32 A, 3-polig, 2 m H07RN-F 3G6 neopreenkabel

Uitgang:

- 2x gearde contactdoos 230 V, 16 A

Zekering:

- 2x combinatieschakelaar FI/LS 2-polig, C16A, 30 mA, 10 kA, type A

Kenmerken:

- Max. vermogen: 32 A, ca. 7,2 kW
- IP44: vreemde voorwerpen en spatwaterdicht
- Getest volgens: DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2



## Referentie/Links:

[Schwabe CEE Mobile Stroomverdeler S22 230V/32A IP44 3-polig met kabel H07RN-F 3G6 2m](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend  
Versie gegeneerd op: 17-03-2026

## Productinformatie

**Artikelnummer:**

88063261

**Fabrikant:**

Schwabe

**Merk:**

Schwabe

**Artikelnummer Leverancier:**

88063261

**EAN Code:**

4011160632617

**Goederencode:**

85444290

**Categorie:**

Verdeelkasten met/zonder Verlengkabels

**Minimale afname:**

1 Stuk

**Gewicht:**

4000 Gram

## Technische specificaties

<b>Type Product:</b>	Mobiele Stroomverdeler
<b>Kabeltype:</b>	H07RN-F
<b>Aderdoorsnede:</b>	Ø 6.0mm <sup>2</sup>
<b>Lengte Kabel:</b>	2 m
<b>Netaansluiting:</b>	230V/32A
<b>Aantal Contactdozen met Randaarde (Type F):</b>	2
<b>Maximale stroom (A):</b>	32
<b>Maximaal vermogen (W):</b>	7200W
<b>Overstroombeveiliging:</b>	Ja
<b>Aardlekschakelaar:</b>	Ja
<b>Beschermingsklasse:</b>	IP44



### Referentie/Links:

[Schwabe CEE Mobiele Stroomverdeler S22 230V/32A IP44 3-polig met kabel H07RN-F 3G6 2m](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend  
Versie gegeneerd op: 17-03-2026