

BENNING CM 3-PV Stroomtang-Multimeter TRUE RMS



Productomschrijving

CM 3-PV Stroomtang-Multimeter TRUE RMS

TRUE RMS digitale stroomtang multimeter voor PV-installaties met 1500 V DC systeemspanningen

Kenmerken:

- Veilige spanningsmeting tot 1000 V AC / 1500 V DC
- Hoogste meetcategorie CAT IV 1000 V
- Gelijk- en wisselstroommeting tot 400 A AC/DC met 10 mA resolutie
- Radio-interface (draadloze verbinding) naar de BENNING PV 125/PV 225 voor het meten van de bedrijfsstroom van de PV-string
- Nauwkeurig dankzij de TRUE RMS-metmethode
- Laagdoorlaatfilter (LPF, 1 kHz)
- Inschakelstroommeting (INRUSH)
- Meetwaardegeheugen (HOLD), Maximum/Minimumwaarde (MAX/MIN) en Nulinstelling (ZERO)
- Led meetpuntverlichting en rubberen grip
- Afmetingen: 220 x 80 x 42 mm
- Gewicht: 270 g
- Inclusief tas, veiligheidsmeetsnoeren, batterijen en gebruiksaanwijzing

Multimeterfuncties:

- Spanning, stroom, weerstand, doorgang, diode, frequentie, capaciteit

- Norm: IEC/EN 61010-1 (DIN-VDE 0411-1)
- Afmetingen: 220 x 80 x 42 mm
- Gewicht: 270 g (met batterijen)
- Inclusief tas, veiligheidsmeetsnoeren, batterijen en gebruiksaanwijzing



Referentie/Links:

[BENNING CM 3-PV Stroomtang-Multimeter TRUE RMS](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 17-02-2026

Productinformatie

Artikelnummer:

4411001235

Fabrikant:

Benning

Merk:

Benning

Artikelnummer Leverancier:

4411001235

EAN Code:

4014651012356

Goederencode:

90303100

Categorie:

Multimeters & Stroomtangen

Minimale afname:

1 Stuk

Gewicht:

Gram

Technische specificaties

Type Product:	Stroomtang
Aanduidingsomvang:	4000
Achtergrondverlichting:	Ja
Nauwkeurigheid:	1,0 %
Spanning AC:	1 mV - 1000 V
Spanning DC:	1 mV - 1500 V
Stroom AC:	0,1 μ A - 400 μ A (bus), 10 mA - 400 A (tang)
Stroom DC:	0,1 μ A - 400 μ A (bus), 10 mA - 400 A (tang)
Weerstand:	0,1 Ohm - 40 MOhm
Doorgang:	Ja
Diode:	Ja
Frequentie:	0,001 Hz - 5 MHz
Capaciteit:	0,1 nF - 100 μ F
Voltsensor:	Ja
Interface:	radiografisch
Filterfunctie:	LPF (1 kHz)
Meetbereikkeuze:	Automatisch
Auto-Power-Off:	Ja
Geheugenfunctie:	HOLD, MAX/MIN, INRUSH, ZERO
Meetmethode:	TRUE RMS
Tangopening:	30 mm
Meetcategorie:	CAT IV 1000V



Referentie/Links:

[BENNING CM 3-PV Stroomtang-Multimeter TRUE RMS](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegenereerd op: 17-02-2026