

BENNING TRITEST® easy Contactloze fase- en draaiveldtester



Productomschrijving

TRITEST® easy Contactloze fase- en draaiveldtester

Spanningscontrole contactdozen, bepalen draaiveldrichting, vaststellen fasegelijkheid en localisatie van kabelbreuken

Kenmerken:

- Contactloos testen, geen contact met de elektrische geleider vereist
- Automatische uitschakeling: na ca. 5 minuten
- Breukvaste ABS-behuizing en eenvoudige bediening
- De knipperfrequentie van de LED-teststaaf en de frequentie van het geluidssignaal nemen toe naarmate de aanliggende spanning stijgt
- Norm: DIN EN 61010-1, DIN EN 61326
- Afmetingen: ca. 153 x 25 x 20 mm
- Gewicht: ca. 40 g
- Inclusief clip, gebruiksaanwijzing en batterijen (2 x AAA)



Referentie/Links:

[BENNING TRITEST® easy Contactloze fase- en draaiveldtester](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 17-02-2026

Productinformatie

Artikelnummer:

44020051

Fabrikant:

Benning

Merk:

Benning

Artikelnummer Leverancier:

44020051

EAN Code:

4014651200517

Goederencode:

90303370

Categorie:

Doorgang en Draaiveldtesters

Minimale afname:

1 Stuk

Gewicht:

128 Gram

Technische specificaties

Type Product:

Draaiveldrichtingtester

Aanduiding:

Groene + rode LED/akoestisch

Spanningsbereik:

200 V - 1000 V AC (45 Hz - 65 Hz)

Eenpolige fasetest:

Rode LED/zoemer

Draaiveldrichting:

Groene LED = rechts, Rode LED = links

Kabelbreukdetector:

Rode LED/zoemer

Veiligheid:

DIN EN 61010-1, DIN EN 61326

Meetcategorie:

CAT IV 600V/CAT III 1000V

Voeding:

2 x 1,5 V batterij, type AAA/IEC LR03

Beschermingsklasse:

IP53



Referentie/Links:

[BENNING TRITEST® easy Contactloze fase- en draaiveldtester](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegenereerd op: 17-02-2026