

BENNING EV 3-3 Wallboxtester en meetadapter



Productomschrijving

EV 3-3 Laadpaal Testadapter

Wallbox-tester en meetadapter voor eenvoudige probleemoplossing of normconforme tests op 1- en 3-fase e-laadstations

Toepassing:

- De BENNING EV 3-3 kan stand-alone worden gebruikt voor het functioneel testen en oplossen van problemen met e-laadstations
- Samen met de IT 130 is bovendien de veiligheids- en functionele controle van laadstations voor elektrische voertuigen mogelijk conform DIN VDE 0100-600 (IEC 60364-6)

Meetfuncties:

- Simulatie van voertuigstatus A, B, C, D
- Analyse van het CP- en PP-sigitaal: voertuigstatus, signaalspanning, frequentie, duty-cycle
- PE-test: waarschuwing aanwezige fasespanning op de beschermingsgeleider
- Uitschakeling 30 mA AC en 6 mA DC aardlekschakelaars met tijdmeting
- Draaiveldmeting
- Spanningsmeting
- Foutsimulatie: CP kortgesloten en PE onderbroken

Specificaties:

- Ingangsspanning: 1-fase max. 300 V, 3-fase max. 510 V
- Frequentie: 50 Hz, 60 Hz
- Max. teststroom: 10 A
- Isolatie: klasse II
- Beschermingsklasse: IP 40
- Meetcategorie: CAT II 300V
- Afmetingen: 170 x 100 x 45 mm
- Lengte testkabel: 0,25 m
- Gewicht: 0,86 kg
- Bedrijfstemperatuur: -10 tot +40 °C
- Inclusief: gebruiksaanwijzing, tas



Referentie/Links:

[BENNING EV 3-3 Wallboxtester en meetadapter](#)

Copyright 2025 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 10-11-2025

Productinformatie

Artikelnummer:

4410239871

Fabrikant:

Benning

Merk:

Benning

Artikelnummer Leverancier:

4410239871

EAN Code:

4014651398719

Goederencode:

90309000

Categorie:

Meetadapters

Minimale afname:

1 Stuk

Gewicht:

970 Gram

Technische specificaties

ETIM Classificatie Code:

EC001195 (Toebehoren/
onderdelen voor meet- en
testinstrument elektro)

ETIM Groep Code:

EG015880 (Onderdelen voor
meet en regelinstrumenten)

Type toebehoren/onderdelen:

Interfacemodule

Toebehoren:

Ja

Onderdeel:

Nee

Setuitvoering:

Nee

Met koffer/tas:

Ja

Insteektechniek:

4 mm
veiligheidssteekertechniek

Max. werkspanning:

510 V

Stroombelastbaarheid:

10 A

Meetcircuitcategorie:

CAT II