

Schwabe CEE Kabelhaspel Xperts 400V K35 AT-N07V3V3-F 5G1.5 Ø285mm IP44 25m



Productomschrijving

CEE-Kabelhaspel Xperts 400V K35 AT-N07V3V3-F IP44

Haspel van robuuste breukvaste kunststof
Ergonomische, antislip 2-componenten handgreep en kabelgeleider
Stabiel, schokabsorberend X-dubbel buisframe met stergreeprem
Ingebouwde thermische beveiligingsschakelaar
Olie- en UV-bestendige, extreem slijtvaste PVC kabel
Geschikt voor temperaturen van -35°C tot +70°C

- Kabeltype: AT-N07V3V3-F Polyvinylchloride (PVC)
- Aansluiting: CEE-contactstop 400V/16A 5-polig
- Contactdozen: 1xCEE400V/16A-5p, 2x230V randaarde type F, met scharnierende deksels
- Maximale belasting: 11kW
- Beschermingsklasse: IP44 beschermd tegen vreemde voorwerpen en spatwater
- Norm: EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, ÖVE E8241-55, IEC 60309
- Afmetingen: Ø285mm



Referentie/Links:

[Schwabe CEE Kabelhaspel Xperts 400V K35 AT-N07V3V3-F 5G1.5 Ø285mm IP44 25m](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 17-03-2026

Productinformatie

Artikelnummer:

88022160

Fabrikant:

Schwabe

Merk:

Schwabe

Artikelnummer Leverancier:

88022160

EAN Code:

4011160221606

Goederencode:

85444290

Categorie:

Kabelhaspels

Minimale afname:

1 Stuk

Gewicht:

5700 Gram

Technische specificaties

Type Product:	Kabelhaspel
Kabeltype:	AT-N07V3V3-F
Aantal Aders:	5
Aderdoorsnede:	Ø 1.5mm ²
Lengte Kabel:	25 m
Beschermingsklasse:	IP44
Kleur:	Geel
Aantal polen CEE:	5
Nominale Spanning (V):	400V
IEC-stroomsterkte:	16 A
CEE:	Ja
Met Deksel:	Ja
Aantal contactdozen:	3
Met Haspel:	Ja
Diameter Haspel:	285 Ø mm



Referentie/Links:

[Schwabe CEE Kabelhaspel Xperts 400V K35 AT-N07V3V3-F 5G1.5 Ø285mm IP44 25m](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 17-03-2026