

BENNING CM 10-1 Stroomtang-Multimeter TRUE RMS



Productomschrijving

CM 10-1 Stroomtang-Multimeter TRUE RMS

Voor service en industrie

Met datalogger, Bluetooth® en gratis app

Specifieke kenmerken:

- Nauwkeurige stroommeting tot 1500 A AC/DC
- AutoV-functie met lage ingangsimpedantie (LoZ) voor het onderdrukken van blindspanningen

Overige kenmerken:

- Datalogfunctie, geheugenfunctie en Bluetooth® Low Energy 4.0-interface
- App BENNING MM-CM Link voor het downloaden, opslaan en delen van meetwaarden via smartphone/tablet
- INRUSH-functie voor het meten van aanloopstromen van motoren
- Laagdoorlaatfilter (Hoogfrequentonderdrukking) voor metingen aan frequentieregelaars (motorsturingen)
- Meetingang voor de flexibele stroomtangadapter BENNING CFlex 1 tot 3000 A AC (artikelnr. 44044068)
- Voltsensor voor contactloze spanningsindicatie en kabelbreukcontrole
- Goed in de hand liggende en slagvaste soft-grip behuizing

Multimeterfuncties:

- Spanning, stroom, weerstand, doorgang, diode, frequentie, capaciteit

- Norm: IEC/EN 61010-1 (DIN-VDE 0411-1)
- Afmetingen: 254 x 86 x 48 mm
- Gewicht: 490 g (met batterijen)
- Inclusief tas, veiligheidsmeetsnoeren, batterijen en gebruiksaanwijzing



Referentie/Links:

[BENNING CM 10-1 Stroomtang-Multimeter TRUE RMS](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 17-02-2026

Productinformatie

Artikelnummer:

44044688

Fabrikant:

Benning

Merk:

Benning

Artikelnummer Leverancier:

44044688

EAN Code:

4014651446885

Goederencode:

90303100

Categorie:

Multimeters & Stroomtangen

Minimale afname:

1 Stuk

Gewicht:

600 Gram

Technische specificaties

Type Product:

Stroomtang

Aanduidingsomvang:

6000

Staafdiagram:

Nee

Achtergrondverlichting:

Ja

Nauwkeurigheid:

1 %

Spanning AC:

0,1 V - 1000 V (AutoV+LoZ)

Spanning DC:

0,1 mV - 1000 V (AutoV+LoZ)

Stroom AC:

10 mA - 1500 A

Stroom DC:

10 mA - 1500 A

Weerstand:

0,1 Ohm - 600 kOhm

Doorgang:

Ja

Diode:

Ja

Frequentie:

0,01 Hz - 10 kHz

Capaciteit:

0,1 uF - 1 mF

Voltsensor:

Ja

Interface:

Bluetooth®

Software:

App(iOS/Android)

Filterfunctie:

HFR (800 Hz)

Meetbereikkeuze:

Automatisch

Auto-Power-Off:

Ja

Geheugenfunctie:

HOLD, MIN/MAX, INRUSH, ZERO

Datalogfunctie:

4000 meetwaarden (tijdsinterval 1 s - 60 s)

Meetmethode:

TRUE RMS

Tangopening:

42 mm

Meetcategorie:

CAT IV 600V/CAT III 1000V



Referentie/Links:

[BENNING CM 10-1 Stroomtang-Multimeter TRUE RMS](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegenereerd op: 17-02-2026