

BENNING CM 10-PV Stroomtang-Multimeter TRUE RMS



Productomschrijving

CM 10-PV Stroomtang-Multimeter TRUE RMS

Voor fotovoltaïsche installaties, verwarmings- en klimaattechniek
Met datalogger, Bluetooth® en gratis app

Specifieke kenmerken:

- Spanningsmeting tot 1500 V AC / 2000 V DC via meetadapter BENNING TA PV
- Microampère- en temperatuurmeetbereik voor verwarmings- en klimaattechniek

Overige kenmerken:

- Datalogfunctie, geheugenfunctie en Bluetooth® Low Energy 4.0-interface
- App BENNING MM-CM Link voor het downloaden, opslaan en delen van meetwaarden via smartphone/tablet
- INRUSH-functie voor het meten van aanloopstromen van motoren
- Laagdoorlaatfilter (HFR Hoogfrequentonderdrukking) voor metingen aan frequentieregelaars (motorsturingen)
- Meetingang voor de flexibele stroomtangadapter BENNING CFlex 1 tot 3000 A AC (artikelnr. 44044068)
- Voltsensor voor contactloze spanningsindicatie en kabelbreukcontrole
- Goed in de hand liggende en slagvaste soft-grip behuizing

Multimeterfuncties:

- Spanning, stroom, weerstand, doorgang, diode, frequentie, capaciteit, temperatuur

- Norm: IEC/EN 61010-1 (DIN-VDE 0411-1)

- Afmetingen: 240 x 86 x 48 mm

- Gewicht: 445 g (met batterijen)

- Inclusief tas, veiligheidsmeetsnoeren, krokodillenklemmen, meetadapter TA PV, draadtemperatuursensor, batterijen en gebruiksaanwijzing



Referentie/Links:

[BENNING CM 10-PV Stroomtang-Multimeter TRUE RMS](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 17-02-2026

Productinformatie

Artikelnummer:

44044683

Fabrikant:

Benning

Merk:

Benning

Artikelnummer Leverancier:

44044683

EAN Code:

4014651446830

Goederencode:

90303100

Categorie:

Apparaten-, Installatie- & PV-testers

Minimale afname:

1 Stuk

Gewicht:

445 Gram

Technische specificaties

Type Product:	Stroomtang
Aanduidingsomvang:	6000
Staafdiagram:	Nee
Achtergrondverlichting:	Ja
Nauwkeurigheid:	1 %
Spanning AC:	0,1 V - 1000 V (1500 V via TA PV)
Spanning DC:	0,1 mV - 1000 V (2000 V via TA PV)
Stroom AC:	0,1 uA - 600 A
Stroom DC:	0,1 uA - 600 A
Weerstand:	0,1 Ohm - 600 kOhm
Doorgang:	Ja
Diode:	Ja
Frequentie:	0,01 Hz - 10 kHz
Capaciteit:	0,1 uF - 1 mF
Temperatuur:	-40 °C tot +400 °C
Voltsensor:	Ja
Interface:	Bluetooth®
Software:	App(iOS/Android)
Filterfunctie:	HFR (800 Hz)
Meetbereikkeuze:	Automatisch
Auto-Power-Off:	Ja
Geheugenfunctie:	HOLD, MIN/MAX, INRUSH, ZERO
Datalogfunctie:	4000 meetwaarden (tijdsinterval 1 s - 60 s)
Meetmethode:	TRUE RMS
Tangopening:	37 mm
Meetcategorie:	CAT IV 600V/CAT III 1000V



Referentie/Links:

[BENNING CM 10-PV Stroomtang-Multimeter TRUE RMS](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegenereerd op: 17-02-2026