

BENNING MM 6-2 Digitale Multimeter TRUE RMS



Productomschrijving

MM 6-2 Digitale Multimeter TRUE RMS

Hoogste meetcategorie CAT IV 600 V - maximale veiligheid voor industriële toepassingen

Kenmerken:

- AutoV-functie voor automatische AC/DC-spanningsdetectie en lage ingangsimpedantie (LoZ) voor het onderdrukken van blindspanningen
- Geïntegreerde voltsensor met 2 gevoeligheidsniveaus voor contactloze spanningsindicatie en kabelbreukcontrole

Meetfuncties:

- Spanning, stroom, weerstand, continuïteit, diodetest, frequentie, capaciteit

- Norm: IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1)
- Afmetingen: 163 x 82 x 50 mm (met beschermingshoes)
- Gewicht: 410 g (met beschermingshoes)
- Inclusief rubber beschermingshoes, magnetische houder, tas, veiligheidsmeetsnoeren, batterij en gebruiksaanwijzing



Referentie/Links:

[BENNING MM 6-2 Digitale Multimeter TRUE RMS](#)

Copyright 2025 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegenereerd op: 10-11-2025

Productinformatie

Artikelnummer:

44044087

Fabrikant:

Benning

Merk:

Benning

Artikelnummer Leverancier:

44044087

EAN Code:

4014651440876

Goederencode:

90303100

Categorie:

Multimeters

Minimale afname:

1 Stuk

Gewicht:

605 Gram

Technische specificaties

ETIM Classificatie Code:

EC000069 (Multimeter)

ETIM Groep Code:

EG020093 (Elektrische test- en meetinstrumenten)

Indicatie/aanduiding:

Analoog/digitaal

Schaalindeling balkaanduiding lineair:

Ja

Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch:

Nee

Meervoudige indicatie:

Ja

Met schermverlichting:

Ja

Meetbereikkeuze:

Handmatig/automatisch

Max. spanningsbereik AC:

1000 V

Kleinste resolutie wisselspanning:

0,1 mV

Max. spanningsbereik DC:

1000 V

Kleinste resolutie gelijkspanning:

0,1 mV

Max. stroommeetbereik AC:

10 A

Kleinste resolutie wisselstroom:

1000 µA

Max. stroommeetbereik DC:

10 A

Kleinste resolutie gelijkstroom:

1000 µA

Max. weerstandsmetbereik:

40 MOhm

Kleinste resolutie weerstand:

0,1 Ohm

Temperatuurmeting:

Nee

Temperatuurmeting TC:

Nee

Capaciteitsmeting:

Ja

Max. capaciteitsmeetbereik:

10000 µF

Kleinste resolutie capaciteit:

0,001 µF

Frequentiemeting:

Ja

Max. frequentiemetbereik:

100 kHz

Kleinste resolutie frequentie:

0,01 Hz

Weerstandstest/diodetest:

Ja

Meetprincipe:

Ware RMS-meting

Relatieve meetnauwkeurigheid:

0.5 %

Met decibelmeting (dB):

Nee

Relatieve waarde meting:

Ja

Inductiviteitsmeting:

Nee

Met geleidbaarheid-meting:

Nee

Doorgangstest:

Ja

Momentwaardegeheugen (Data Hold):

Ja

Maximaalwaardegeheugen:

Ja

Minimumwaardegeheugen:

Nee

Piekwaardegeheugen:

Ja

Metingen van duty cycle:

Nee

Toerentalmeting:

Nee

Meetwaardegeheugen:

Nee

Interface:

Nee

Bluetooth interface:

Nee

IR-interface:

Nee

Zekeringsautomaat:

Nee

Meetcircuitcategorie:

CAT IV

Max. spanning meetcircuitcategorie:

600 V

Stroomvoorziening:

Batterij