

Schwabe CEE Mobile Stroomverdeler M3 400V/32A IP44 5-polig met kabel H07RN-F 5G6 2m



Productomschrijving

CEE Mobile Stroomverdeler M3 400V/32A IP44 5-polig met kabel H07RN-F 5G6 2m

Massief rubberen stroomverdelers ontworpen voor ruw gebruik op de bouwplaats
Bestand tegen extreme mechanische en/of chemische belastingen: agressieve zuren of reinigingsmiddelen,
hoge mechanische krachten, een breed temperatuurbereik en vergelijkbare omstandigheden
Zelfs zware schokken hebben geen invloed op de vorm of functie van de verdeelkasten

Ingang:

- 1x CEE-contactstop 400 V, 32 A, 5-polig, 2 m H07RN-F 5G6 neopreenkabel

Uitgang:

- 4x geaarde contactdoos 230 V, 16 A
- 1x CEE-contactdoos 400 V, 16 A, 5-polig
- 1x CEE-contactdoos 400 V, 32 A, 5-polig

Zekering:

- 1x FI 40 A, 4-polig, 30 mA, type A
- 2x LS-schakelaar C 16 A, 1-polig
- 1x LS-schakelaar C 16 A, 3-polig

Kenmerken:

- Behuizing van robuust massief rubber, stapelbaar en daardoor ruimtebesparend op te bergen
- Gesloten onderste deel van de behuizing met 77 mm bodenvrijheid voorkomt binnendringen van water
- Eenvoudig verwisselen van de contactdozen
- Behuizingsdeksel met roestvrijstalen snelsluitingen
- Veilig aan te raken, zelfs met het deksel open - volgens BGV A2
- Zekeringen speciaal beschermd, geïntegreerd in behuizing
- Max. vermogen: 32 A, ca. 22 kW
- IP44: vreemde voorwerpen en spatwaterdicht
- Getest volgens: DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2



Referentie/Links:

[Schwabe CEE Mobile Stroomverdeler M3 400V/32A IP44 5-polig met kabel H07RN-F 5G6 2m](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 17-03-2026

Productinformatie

Artikelnummer:

88060554

Fabrikant:

Schwabe

Merk:

Schwabe

Artikelnummer Leverancier:

88060554

EAN Code:

4011160605543

Goederencode:

85444290

Categorie:

Verdeelkasten

Minimale afname:

1 Stuk

Gewicht:

14100 Gram

Technische specificaties

Type Product:

Mobiele Stroomverdeler

Kabeltype:

H07RN-F

Aderdoorsnede:

Ø 6.0mm²

Lengte Kabel:

2 m

Netaansluiting:

CEE 400V/32A, 5p

Aantal Contactdozen CEE 400V/16A, 5p: 1

Aantal Contactdozen CEE 400V/32A, 5p: 1

Aantal Contactdozen met Randaarde (Type F): 4

Maximale stroom (A): 32

Maximaal vermogen (W): 22000W

Overstroombeveiliging: Ja

Aardlekschakelaar: Ja

Beschermingsklasse: IP44



Referentie/Links:

[Schwabe CEE Mobiele Stroomverdeler M3 400V/32A IP44 5-polig met kabel H07RN-F 5G6 2m](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 17-03-2026