

BENNING ST 710 Apparatentester



Productomschrijving

ST 710 Apparatentester

Batterijgevoede apparatentester voor het mobiel testen van elektrische apparaten

Toepassing:

- Veiligheidstechnische keuring van verplaatsbare elektrische apparaten zoals, elektrisch gereedschap, gemotoriseerde apparatuur, lampen, verlengkabels, huishoudelijke apparaten
- De aardgeleider/aanraakstroom wordt via vervangende lekstroom gemeten

Testen volgens NEN 3140, EN 50678 en EN 50699:

- Eenvoudig - Bediening via 3 druktoetsen
- Snel - Complete test binnen 10 sec.
- Mobiel - Testen zonder netspanning

Kenmerken:

- Automatisch testverloop voor apparaten van de Klasse I (toets 1), Klasse II/III (toets 2) en snoertest (toets 3)
- Testen van kabelhaspels, verdeelkasten en netvoedingskabels
- Testuitslag "PASS / FAIL"
- Grenswaarden volgens Norm vooringesteld
- Indicatie bij foutief gebruik en niet ingeschakeld apparaat
- Batterij capaciteit (6 x 1.5 V AA/IEC LR6) voor > 2500 tests
- Driefase apparaten zijn door verschilstroommeting via optioneel verkrijgbare meetadapter te testen

Meetfuncties:

- Weerstand van aardgeleider met 200 mA DC teststroom en automatische ompoling
- Isolatiweerstand met 500 V DC testspanning
- Lek- en aanraakstroom via vervangende lekstroom principe
- Spanningsmeting aan externe wandcontactdoos (L-N, L-PE, N-PE)

- Norm: DIN EN 61010
- Afmetingen: 270 x 115 x 55 mm
- Gewicht: 800 g
- Inclusief draagtas, testsnoer met krokodillenklem, apparatensnoer, batterijen en gebruiksaanwijzing



Referentie/Links:

[BENNING ST 710 Apparatentester](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 17-02-2026

Productinformatie

Artikelnummer:

44050308

Fabrikant:

Benning

Merk:

Benning

Artikelnummer Leverancier:

44050308

EAN Code:

4014650503084

Goederencode:

90303370

Categorie:

Apparaten-, Installatie- & PV-testers

Minimale afname:

1 Stuk

Gewicht:

1241 Gram

Technische specificaties

Type Product:

Apparaten tester

Display:

Grafisch display

Aardleidingsweerstand (Rpe):

0,05 Ohm - 20 Ohm

Isolatiweerstand (Riso):

0,1 MOhm - 20 MOhm

Ipe/Iber via vervangende lekstroom:

0,1 mA - 20 mA

Spanningsbereik:

50 V - 270 V



Referentie/Links:

[BENNING ST 710 Apparaten tester](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegenereerd op: 17-02-2026