

BENNING MM 10-1 Digitale Multimeter TRUE RMS



Productomschrijving

MM 10-1 Digitale Multimeter TRUE RMS

HVAC-multimeter voor verwarming, ventilatie en airconditioning, evenals service en industrie
Met datalogger, Bluetooth® en gratis app

Specifieke kenmerken:

- Microampère stroombereik voor ionisatiestroommetingen (vlamdetectie) en anodes in warmwatervoorziening
- AutoV-functie met lage ingangsimpedantie (LoZ) voor het onderdrukken van blindspanningen

Overige kenmerken:

- Datalogfunctie, geheugenfunctie en Bluetooth® Low Energy 4.0-interface
- App BENNING MM-CM Link voor het downloaden, opslaan en delen van meetwaarden via smartphone/tablet
- Laagdoorlaatfilter (HFR-Hoogfrequentonderdrukking) voor metingen aan frequentieregelaars (motorsturingen)
- Geheugen voor meetwaarde (HOLD) en minimum/maximum waarde geheugen (MIN/MAX)
- Voltsensor voor contactloze spanningsindicatie en kabelbreukcontrole

Meetfuncties:

- Spanning, stroom, weerstand, continuïteit, diodetest, frequentie, capaciteit, temperatuur

- Norm: IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1)
- Afmetingen: 163 x 82 x 50 mm (met beschermingshoes)
- Gewicht: 425 g (met beschermingshoes)
- Inclusief rubber beschermingshoes, magnetische houder, tas, veiligheidsmeetsnoeren, draadtemperatuursensor, batterijen en gebruiksaanwijzing



Referentie/Links:

[BENNING MM 10-1 Digitale Multimeter TRUE RMS](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 12-02-2026

Productinformatie

Artikelnummer:

44044687

Fabrikant:

Benning

Merk:

Benning

Artikelnummer Leverancier:

44044687

EAN Code:

4014651446878

Goederencode:

90303100

Categorie:

Multimeters & Stroomtangen

Minimale afname:

1 Stuk

Gewicht:

700 Gram

Technische specificaties

Type Product:

Multimeter

Aanduidingsomvang:

6000

Staafdiagram:

Ja

Achtergrondverlichting:

Ja

Nauwkeurigheid:

0.5 %

Spanning AC:

0,1 mV - 1000 V

Spanning DC:

0,1 mV - 1000 V

Stroom AC:

0,1 μ A - 400 mA

Stroom DC:

0,1 μ A - 400 mA

Weerstand:

0,1 Ohm - 40 MOhm

Doorgang:

Ja

Diode:

Ja

Frequentie:

0,01 Hz - 100 kHz

Capaciteit:

1 nF - 10 mF

Temperatuur:

-40 °C tot +400 °C

Voltsensor:

Ja

Interface:

Bluetooth®

Software:

app (IOS/Andr.)

Filterfunctie:

HFR-filter (800 Hz)

Meetbereikkeuze:

Automatisch

Auto-Power-Off:

Ja

Geheugenfunctie:

HOLD, MAX/MIN, REL, SAVE

Datalogfunctie:

4000 meetwaarden

Meetmethode:

TRUE RMS

Meetcategorie:

CAT IV 600V/CAT III 1000V



Referentie/Links:

[BENNING MM 10-1 Digitale Multimeter TRUE RMS](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegenereerd op: 12-02-2026