

BENNING Duspol Analog Tweepolige Spanningstester



Productomschrijving

Duspol Analog Tweepolige Spanningstester

De DUSPOL®-spanningstester onderstreept nog nadrukkelijker de deskundigheid van BENNING op het gebied van test-, meet en veiligheidstechniek

Met de DUSPOL®-spanningstesters heeft u een veilig en innovatief product dat door een onafhankelijk test- en certificerings-instituut is getest en goedgekeurd

Functionaliteit:

- Veilige spanningstest tot 1000 V AC/DC
- Trilalarm voor betrouwbare spanningsdetectie
- Spanningstest met hoge weerstand zonder op een drukknop te drukken
- Schakelbaar belastingscircuit, foutieve metingen door capacatieve en inductieve spanningen worden uitgesloten door het bewust inschakelen van de belasting met behulp van drukknoppen
- Bewuste activering van een 30 mA aardlekschakelaar
- Fasevolgordetest
- Enkelpolige fasetest

- Norm: DIN/EN 61243-3 (VDE 0682-401)
- Lengte van de verbindingsleiding: ca. 1000 mm
- Gewicht: ca. 250 g
- Inclusief gebruiksaanwijzing



Referentie/Links:

BENNING Duspol Analog Tweepolige Spanningstester

Copyright 2025 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegenereerd op: 10-11-2025

Productinformatie

Artikelnummer:

44050261

Fabrikant:

Benning

Merk:

Benning

Artikelnummer Leverancier:

44050261

EAN Code:

4014651502611

Goederencode:

90303370

Categorie:

Tweepolige Spanningstesters

Minimale afname:

1 Stuk

Gewicht:

298 Gram

Technische specificaties

ETIM Classificatie Code:

EC000494 (Spanningzoeker)

ETIM Groep Code:

EG020093 (Elektrische test- en meetinstrumenten)

Testwijze:

2-polig

Spanningsindicatie:

LED

Spanningsmeetbereik:

12 - 1000 V

Lengte:

255 mm

Klinglengte:

15 mm

Interne basislast:

Ja

Belasting bij te schakelen:

Ja

Draaiveldrichtingaanduiding:

Ja

Doorgangstest:

Nee

Eenpolige fase-indicatie:

Ja

Contactloze spanningsherkenning:

Nee

Momentwaardegeheugen (Data Hold):

Nee

Meetpuntverlichting:

Nee

Bruikbaar in de regen:

Ja

Stroomvoorziening:

Met en zonder batterij

Meetcircuitcategorie:

CAT IV