

Schwabe CEE MIXO Adapter 400V/32A IP44 5-polig SPREE met kabel H07RN-F 5G2,5 1,5m



Productomschrijving

CEE MIXO Adapter 400V/32A IP44 5-polig SPREE met kabel H07RN-F 5G2,5 1,5m

Robuuste behuizing van zeer breukvaste speciale kunststof
Ruimtebesparend ontwerp
Voor mobiel gebruik op de bouwplaats

Ingang:

- 1x CEE-contactstop 400 V, 32 A, 5-polig 1,5 m H07RN-F 5G2,5 neopreenkabel

Uitgang:

- 1x CEE-contactdoos 400 V, 16 A, 5-polig

Zekering:

- Automaat LS C 16 A, 3-polig

Kenmerken:

- Max. vermogen: 16 A, ca. 11 kW
- IP44: vreemde voorwerpen en spatwaterdicht
- Getest volgens: DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, RN-F DIN EN 50525-2



Referentie/Links:

[Schwabe CEE MIXO Adapter 400V/32A IP44 5-polig SPREE met kabel H07RN-F 5G2,5 1,5m](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 17-03-2026

Productinformatie

Artikelnummer:

88060704

Fabrikant:

Schwabe

Merk:

Schwabe

Artikelnummer Leverancier:

88060704

EAN Code:

4011160607042

Goederencode:

85444290

Categorie:

MIXO Adapters

Minimale afname:

1 Stuk

Gewicht:

1800 Gram

Technische specificaties

Type Product:	Adapter
Kabeltype:	H07RN-F
Aantal Aders:	5
Aderdoorsnede:	Ø 2.5mm ²
Lengte Kabel:	1.5 m
Beschermingsklasse:	IP44
Overstroombeveiliging:	Ja
Aantal Contactdozen CEE 400V/16A, 5p:	1
Aantal polen CEE:	5
Maximale stroom (A):	16
Maximaal vermogen (W):	11000W
Ingang:	CEE 400V/32A, 5p
Zekering:	1x LS C 16A , 3p
Serie Fabrikant:	SPREE



Referentie/Links:

[Schwabe CEE MIXO Adapter 400V/32A IP44 5-polig SPREE met kabel H07RN-F 5G2,5 1,5m](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 17-03-2026