

RUNPO GF3 SLIM Glasvezeltrekveer Ø 3mm met lengtemeter 50m



er Servicezugang / Zubehörbox
vice opening / accessory box



Productomschrijving

GF3 SLIM Glasvezeltrekveer Ø 3mm met lengtemeter

De GF3 SLIM - glasvezeltrekveer Ø 3 mm is een kabeltrekveer met meterteller. Met een maximale diameter van slechts Ø 4,5 mm is hij ideaal voor het herbedraden van bezette leidingen of het leggen van glasvezelkabels (FTTH - Fiber To The Home)

De glasvezeltrekveer Ø 3mm met gepatenteerde RG4.5 anti-torsie geleidekop wordt opgeborgen in een uiterst schokbestendige kunststof box

De meeteenheid van de meterteller kan worden gewijzigd van Metrisch (m) naar Imperial (ft).

Voor servicewerkzaamheden kan de behuizing met slechts één schroef aan de achterkant worden geopend. Hierdoor kan ook de geïntegreerde accessoirebox, die een 14-delige accessoireset bevat, worden verwijderd.

De meegeleverde adapter met RTG Ø 3 mm binnendraad naar RTG Ø 6 mm buitendraad maakt vele combinaties mogelijk. Daarnaast beschikt de box over een ergonomisch draaghandvat en een antisliplaag aan de achterkant.

De totale breukbelasting van 100 kg heeft betrekking op de glasvezelkabel Ø 3 mm inclusief RG4,5 anti-torsie geleidekop.

Inhoud accessoirebox:

- 1 x Trekgreep
- 1 x Speciale lijm 3 g
- 5 x Eindhulzen Ø 3 mm
- 2 x Trekoog Ø 4.5 mm
- 1 x Doorvoerkop Ø 4.5 mm
- 1 x Doorvoerkop Ø 6.0 mm
- 1 x Verbindingshuls Ø 4.5mm
- 2 x Montagesleutel
- 1x Adapterschroefdraad



Referentie/Links:

[RUNPO GF3 SLIM Glasvezeltrekveer Ø 3mm met lengtemeter 50m](#)

Copyright 2025 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 08-12-2025

Productinformatie

Artikelnummer:

90010209

Fabrikant:

Runpotec

Merk:

Runpotec

Artikelnummer Leverancier:

90010209

EAN Code:

9120045477535

Goederencode:

82055980

Categorie:

Glasvezeltrekveren Systeem

Minimale afname:

1 Stuk

Gewicht:

1745 Gram

Technische specificaties

Type Product:

Glasvezel Trekveer

Diameter:

3 mm

Lengte:

50 m

Breukbelasting:

100 kg

Buigradius:

38mm

Buisdiameter:

10-50mm

Materiaal:

Glasvezelversterkt kunststof

Aansluiting Trekveer:

RTG6

Met Haspel:

Ja

Met Runpogleiter:

Ja