

Glasfaserstab Ø 3 mm – Set

2 x 1 m, Gewinde RTG Ø 6 mm, Edelstahl

Art.-Nr.: 21045



Hier klicken Video

Hier klicken
Produktinformationen

DATEN

ART.NR.	21045
DURCHMESSER	Ø 3 mm
GEWICHT	0,033 kg
ABMESSUNGEN	L 1050 mm x B 7 mm x H 7 mm
GEWINDE	RTG Ø 6 mm
EAN-CODE	9120045478303

BESCHREIBUNG

Der Glasfaserstab Ø 3 mm – Länge 1 m wird hauptsächlich in Kombination mit den RUNPOSTICKS als zusätzliche Führungssonde verwendet. Das einheitliche Gewinde RTG Ø 6 mm ermöglicht unterschiedlichste Kombinationsvarianten. Es kann das komplette Zubehör ohne zusätzlichen Adapter angeschraubt werden. Ebenso ist die Kombination mit dem RC3 problemlos möglich, was den Einsatzbereich erweitert. Der Glasfaserstab besitzt einen Biegeradius von 55 mm. Zudem ist er aus robustem Edelstahl gefertigt.

Optimales Einsatzgebiet: abgehängte Decken, Kabelschächte, Hohlwände, Nachverkabelung bei nicht geführten Leitungen, Unterflurschächte, Durchführungen usw.

Lieferumfang: 2 x Glasfaserstab Ø 3 mm – Länge: 1 m

VORTEILE

- Führungssonde für enge Bögen
- Biegeradius 55 mm
- Einheitliches Gewinde RTG Ø 6 mm

INFORMATION

Kompatibel mit:

RUNPOSTICKS

17-teilig - Art.-Nr. 10016

19-teilig - Art.-Nr. 10020

35-teilig - Art.-Nr. 10173

Hier klicken
Produktinformationen