

# Schwabe CEE Stroomverdeler Massief Rubber S20+ 400V/63A IP44 5-polig H07RN-F 5G16 2m



## Productomschrijving

CEE Stroomverdeler Massief Rubber S20+ 400V/63A IP44 5-polig H07RN-F 5x16 2m

Stekkerdoos met behuizing van robuust massief rubber  
Perfect voor intensief gebruik op de bouwplaats

Ingang:

- 1x CEE-contactstop 400 V, 63 A, 5-polig, 2 m H07RN-F 5G16 neopreenkabel

Uitgang:

- 2x CEE-contactdoos 400 V, 32 A, 5-polig

Zekering:

- 2x installatieautomaat C 32 A, 3-polig

Kenmerken:

- Max. vermogen: 63 A, ca. 43 kW
- IP44: vreemde voorwerpen en spatwaterdicht
- Getest volgens: DIN VDE 0620-1, IEC 60309, EN 60439-4, DIN EN 50525-2



## Referentie/Links:

[Schwabe CEE Stroomverdeler Massief Rubber S20+ 400V/63A IP44 5-polig H07RN-F 5G16 2m](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend  
Versie gegeneerd op: 17-03-2026

## Productinformatie

**Artikelnummer:**

88060807

**Fabrikant:**

Schwabe

**Merk:**

Schwabe

**Artikelnummer Leverancier:**

88060807

**EAN Code:**

4011160608070

**Goederencode:**

85444290

**Categorie:**

Verdeelkasten met/zonder Verlengkabels

**Minimale afname:**

1 Stuk

**Gewicht:**

7900 Gram

## Technische specificaties

<b>Type Product:</b>	Mobiele Stroomverdeler
<b>Kabeltype:</b>	H07RN-F
<b>Aderdoorsnede:</b>	Ø 16mm <sup>2</sup>
<b>Lengte Kabel:</b>	2 m
<b>Netaansluiting:</b>	CEE 400V/63A, 5p
<b>Aantal Contactdozen CEE 400V/32A, 5p:</b>	2
<b>USB-Aansluiting:</b>	Nee
<b>Maximale stroom (A):</b>	63
<b>Maximaal vermogen (W):</b>	43000W
<b>Overstroombeveiliging:</b>	Ja
<b>Aardlekschakelaar:</b>	Nee
<b>Beschermingsklasse:</b>	IP44



### Referentie/Links:

[Schwabe CEE Stroomverdeler Massief Rubber S20+ 400V/63A IP44 5-polig H07RN-F 5G16 2m](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend  
Versie gegeneerd op: 17-03-2026