

RUNPO Kabelafroller CB 260 Kabelbox 6-delig



Productomschrijving

Kabelafroller CB 260 Kabelbox

De CB 260 Kabelbox is een innovatieve enkeldraadsdispenser (kabeldispenser) die speciaal is ontwikkeld voor het efficiënt beheren van kabels en losse draden.

Een perfect kabelafwikkelstelsel dat ideaal is voor alle enkeldraadslegwerkzaamheden en schakelkastmontage. Naast enkele draden is de CB 260 ook geschikt voor besturings-, box- en telefoonkabels en vele andere soorten kabels. Het biedt een professionele en nette oplossing voor het opbergen, verwisselen en afrollen van losse draden, draden of kabels met een diameter van max. 26 cm. Dankzij hun modulaire ontwerp kunnen de dozen eenvoudig worden aangesloten, gestapeld en gerangschikt, waardoor flexibele aanpassing aan verschillende werkomgevingen mogelijk is.

De snelle rolwisseling en gebruiksvriendelijke bediening maken de CB 260 Kabelbox een onmisbaar hulpmiddel voor iedereen die waarde hecht aan efficiënt en overzichtelijk kabelbeheer. Uitermate geschikt voor bouwplaatsen.

Kenmerken:

- Ordelijk en gestructureerd afwikkelen van de kabels
- Snelle verwisseling van de kabelbundels
- Eenvoudig plug-in systeem
- Veelzijdig, stapelbaar en modulair uitbreidbaar
- Geschikt voor bouwplaatsen
- Ergonomische draaggreep
- Kabelgeleider voorkomt dat draden in de knoop raken
- Rubberen voetjes voor een antislipstandaard



Referentie/Links:

[RUNPO Kabelafroller CB 260 Kabelbox 6-delig](#)

*Copyright 2025 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 08-12-2025*

Productinformatie

Artikelnummer:

90010217

Fabrikant:

Runpotec

Merk:

Runpotec

Artikelnummer Leverancier:

90010217

EAN Code:

9120045477993

Goederencode:

39269097

Categorie:

Kabelafroller

Minimale afname:

1 Stuk

Gewicht:

9928 Gram

Technische specificaties

Type Product:

Kabelafroller

Max. Trommelbreedte:

260 mm

Lengte:

310 mm

Breedte:

280 mm

Hoogte:

942 mm

Aantal delen:

6

**Minimale diameter
kabelring binnenzijde:**

90 mm

**Maximale diameter
kabelring buitenzijde:**

260 mm

Max. Draagkracht:

30 kg

Gewicht in kg:

9928 kg