


## DIAMANTBOOR CONCRETExWET 300 RING



- Voor (gewapend) beton en andere harde steensoorten.
- Voor gebruik met waterkoeling.
- Voorzien van dun ringsegment (2 mm) voor snel en comfortabel boren.
- 12 mm hoog en lasergelast segment.
- Nuttige boordiepte: 300 mm.
- Voor (hand)boormachines met een 1/2"-aansluiting en een maximaal vermogen van 2,5 kW.
- Ontwikkeld en geproduceerd in Europa.



Art.nr.	Ø (mm)	BOOR-DIEPTE	SEGMENTS	SEGMENT DIKTE
Mddb30016B	16	300	Ring	2,0
Mddb30018B	18	300	Ring	2,0
Mddb30020B	20	300	Ring	2,0
Mddb30022B	22	300	Ring	2,0
Mddb30024B	24	300	Ring	2,0
Mddb30025B	25	300	Ring	2,0
Mddb30026B	26	300	Ring	2,0
Mddb30028B	28	300	Ring	2,0
Mddb30030B	30	300	Ring	2,0
Mddb30032B	32	300	Ring	2,0
Mddb30035B	35	300	Ring	2,0
Mddb30038B	38	300	Ring	2,0




## DIAMANTBOOR CONCRETExWET 400 DUNWANDIG




- Voor (gewapend) beton en andere harde steensoorten.
- Voor gebruik met waterkoeling.
- Voorzien van dunne (2,5 mm) segmenten voor snel en comfortabel boren.
- 12 mm hoge lasergelaste "wave" segmenten.
- Nuttige boordiepte: 400 mm.
- Voor (hand)boormachines met een 1/2"-aansluiting en een maximaal vermogen van 2,5 kW.
- Ontwikkeld en geproduceerd in Europa.




Art.nr.	Ø (mm)	BOOR-DIEPTE	SEGMENTS	SEGMENT DIKTE
Mddb31041B	41	400	4	2,5
Mddb31051B	51	400	5	2,5
Mddb31061B	61	400	6	2,5
Mddb31071B	71	400	7	2,5
Mddb31081B	81	400	8	2,5
Mddb31091B	91	400	9	2,5
Mddb31101B	101	400	10	2,5
Mddb31111B	111	400	11	2,5
Mddb31121B	121	400	11	2,5
Mddb31130B	130	400	11	2,5
Mddb31140B	140	400	11	2,5
Mddb31150B	150	400	11	2,5
Mddb31160B	160	400	12	2,5



## DIAMANTBOOR CONCRETExWET 450




- Voor (gewapend) beton en andere harde steensoorten.
- Voor gebruik met waterkoeling.
- Met 12 mm hoge lasergelaste "wave"segmenten.
- Nuttige boordiepte: 450 mm.
- Voor (hand)boormachines en boormotoren met een 1¼"UNC-aansluiting en een minimaal vermogen van 2,0 kW.
- Ontwikkeld en geproduceerd in Europa.




Art.nr.	Ø (mm)	BOOR-DIEPTE	SEGMENTS	SEGMENT DIKTE
Mddb32042B	42	450	4	3,5
Mddb32052B	52	450	5	3,5
Mddb32062B	62	450	6	3,5
Mddb32072B	72	450	7	3,5
Mddb32082B	82	450	7	3,5
Mddb32092B	92	450	8	3,5
Mddb32102B	102	450	9	3,5
Mddb32112B	112	450	9	3,5
Mddb32122B	122	450	11	4,0
Mddb32127B	127	450	11	4,0
Mddb32132B	132	450	11	4,0
Mddb32142B	142	450	11	4,0
Mddb32152B	152	450	12	4,0
Mddb32162B	162	450	12	4,0
Mddb32182B	182	450	13	4,0
Mddb32202B	202	450	14	4,0

## DIAMANTBOOR CONCRETExDRY 300



- Voor (gewapend) beton en andere harde steensoorten.
- Voor gebruik zonder waterkoeling en met microklopfunctie.
- Met 10 mm hoge lasergelaste "turbo"segmenten.
- Nuttige boordiepte: 300 mm.
- Voor (hand)boormachines en boormotoren met een 1¼"UNC-aansluiting, een **microklopfunctie** en een minimaal vermogen van 2,0 kW.
- Ontwikkeld en geproduceerd in Europa.

**DROOG BOREN IN (GEWAPEND) BETON**



Art.nr.	Ø (mm)	BOOR-DIEPTE	SEGMENTS	SEGMENT DIKTE
Mddb33042B	42	300	4	3,5
Mddb33052B	52	300	5	3,5
Mddb33062B	62	300	5	3,5
Mddb33068B	68	300	5	3,5
Mddb33072B	72	300	6	3,5
Mddb32082B	82	300	6	3,5
Mddb33092B	92	300	6	3,5
Mddb33102B	102	300	7	3,5
Mddb33112B	112	300	7	3,5
Mddb33122B	122	300	8	3,5
Mddb33127B	127	300	8	3,5
Mddb33132B	132	300	8	3,5
Mddb33142B	142	300	8	3,5
Mddb33152B	152	300	8	3,5
Mddb33162B	162	300	9	3,5
Mddb33182B	182	300	9	3,5
Mddb33202B	202	300	10	3,5