

Schwabe CEE Stroomverdeler FIXO 14D MAX



Productomschrijving

CEE Stroomverdeler FIXO 14D MAX

Robuuste behuizing van zeer breukvaste speciale kunststof inclusief draaggreep
Compact ontwerp, ideaal voor wandmontage
Bedraad en gereed voor aansluiting, goed toegankelijk dankzij scharnierend deksel

Ingang:

- Voorbereid voor vaste aansluiting tot max. 5x10
- Twee uitbreekpoorten voor kabelinvoer inclusief tules
- Hoogwaardige, solide hoofdaftakkleem

Uitgang:

- 5x gearde contactdoos 230 V, 16 A (over fasen verdeeld)
- 3x CEE-contactdoos 400 V, 16 A, 5-polig
- 1x CEE-contactdoos 400 V, 32 A, 5-polig
- 2x USB-poort 5 V / 2,1 A

Zekering:

- 1x FI 40 A, 4-polig, 30 mA, Typ A, aardlekautomaat
- 3x LS C 16 A, 1-polig, installatieautomaat
- 2x LS C 16 A, 3-polig, installatieautomaat
- 1x LS C 32 A, 3-polig, installatieautomaat

Kenmerken:

- Aansluiting: 400 V, 32 A, 5-polig
- IP44: vreemde voorwerpen en spatwaterdicht
- Afmetingen (BxHxD): 370x375x118 mm
- Norm: DIN EN 61439-3



Referentie/Links:

[Schwabe CEE Stroomverdeler FIXO 14D MAX](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 17-03-2026

Productinformatie

Artikelnummer:

88061525

Fabrikant:

Schwabe

Merk:

Schwabe

Artikelnummer Leverancier:

88061525

EAN Code:

4011160615252

Goederencode:

85366990

Categorie:

FIXO CEE Stroomverdelers

Minimale afname:

1 Stuk

Gewicht:

5200 Gram

Technische specificaties

Type Product:

Mobiele Stroomverdeler

Aantal Contactdozen CEE 400V/16A, 5p: 3

Aantal Contactdozen CEE 400V/32A, 5p: 1

Aantal Contactdozen met Randaarde (Type F): 5

Beschermingsklasse: IP44

IEC-stroomsterkte: 32 A

Aardlekschakelaar: Ja

Overstroombeveiliging: Ja

Met luchtdrukaansluiting: Nee

Met Data-aansluiting: Ja



Referentie/Links:

[Schwabe CEE Stroomverdeler FIXO 14D MAX](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 17-03-2026