

BENNING CM 10-PV Stroomtang-Multimeter TRUE RMS



Productomschrijving

CM 10-PV Stroomtang-Multimeter TRUE RMS

Voor fotovoltaïsche installaties, verwarmings- en klimaattechniek
Met datalogger, Bluetooth® en gratis app

Specifieke kenmerken:

- Spanningsmeting tot 1500 V AC / 2000 V DC via meetadapter BENNING TA PV
- Microampère- en temperatuurmeetbereik voor verwarmings- en klimaattechniek

Overige kenmerken:

- Datalogfunctie, geheugenfunctie en Bluetooth® Low Energy 4.0-interface
- App BENNING MM-CM Link voor het downloaden, opslaan en delen van meetwaarden via smartphone/tablet
- INRUSH-functie voor het meten van aanloopstromen van motoren
- Laagdoorlaatfilter (HFR Hoogfrequentonderdrukking) voor metingen aan frequentieregelaars (motorsturingen)
- Meetingang voor de flexibele stroomtangadapter BENNING CFlex 1 tot 3000 A AC (artikelnr. 44044068)
- Voltsensor voor contactloze spanningsindicatie en kabelbreukcontrole
- Goed in de hand liggende en slagvaste soft-grip behuizing

Multimeterfuncties:

- Spanning, weerstand, doorgang, diode, frequentie, capaciteit, temperatuur

- Norm: IEC/EN 61010-1 (DIN-VDE 0411-1)

- Afmetingen: 240 x 86 x 48 mm

- Gewicht: 445 g (met batterijen)

- Inclusief tas, veiligheidsmeetsnoeren, krokodillenklemmen, meetadapter TA PV, draadtemperatuursensor, batterijen en gebruiksaanwijzing



Referentie/Links:

[BENNING CM 10-PV Stroomtang-Multimeter TRUE RMS](#)

Copyright 2025 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegenereerd op: 10-11-2025

Productinformatie

Artikelnummer:

44044683

Fabrikant:

Benning

Merk:

Benning

Artikelnummer Leverancier:

44044683

EAN Code:

4014651446830

Goederencode:

90303100

Categorie:

Fotovoltaïsche Installaties

Minimale afname:

1 Stuk

Gewicht:

445 Gram

Technische specificaties

ETIM Classificatie Code:

EC000380 (Meettang)

ETIM Groep Code:

EG020093 (Elektrische test- en meetinstrumenten)

Indicatie/aanduiding:

Digitaal

Analoge balkaanduiding:

Nee

Meervoudige indicatie:

Nee

Met schermverlichting:

Ja

Meetwaardegeheugen:

Ja

Meetbereikkeuze:

Automatisch

Stroommeetbereik/DC:

0 - 600 A

Stroommeetbereik/AC:

0 - 600 A

Type stroom:

AC/DC

Rendementsmeting (TRMS):

Ja

Spanningsmeting/AC:

Ja

Spanningsmeting/DC:

Ja

Weerstandmeetbereik:

Ja

Temperatuurmeting:

Ja

Capaciteitsmeting:

Ja

Frequentiemeting:

Ja

Vermogensmeting:

Nee

Lekstroommeting:

Ja

Meting eerste harmonische component:

Nee

Meting in kabel met heen- en teruggeleider:

Nee

Tangbekopening:

37 mm

Uitvoering als adapter voor het aansluiten op multimeter:

Nee

Interface:

Ja

Meetcircuitcategorie:

CAT IV

Max. spanning meetcircuitcategorie:

600 V

Doorgangstest:

Ja