

# Schwabe Mobiele oplader CEE 400V/16A 5-polig 3-fase 11kW IP44 5m



## Productomschrijving

Mobiele oplader CEE 400V/16A 5-polig 3-fase 11kW IP44 5m

Voertuigkabel extreem weerbestendig en duurzaam, geschikt voor regelmatig gebruik  
Het LCD-scherm informeert u over alle relevante aspecten van het laadproces  
Inclusief opbergtas

- Aansluiting: 400V/16A 3-fase
- Vermogen: 11kW
- Laadstroom instelbaar: 6A/8A/10A/12A/16A
- Connector: CEE 16A 5-p naar Type 2
- Laadmethode: MODE 2
- Bedrijfstemperatuurbereik: -25°C tot +50°C
- Beschermingsklasse: IP44 beschermd tegen vreemde voorwerpen en spatwater
- Norm: IEC 61851-1, IEC 62196

### LED-LAADSTATUSINDICATOR:

- actuele spanning
- ingestelde stroomsterkte
- actuele laadstroom
- kWh geladen
- temperatuur regeleenheid
- info over aarding

### FLEXIBILITEIT:

Geen zorgen meer maken over het opladen van uw elektrische auto  
Eenvoudig opladen bij vrijwel elke beschikbare contactdoos (type CEE) in elk Europees land

### TIMERFUNCTIE:

Timerfunctie waarmee het laadproces direct of met een vertraging van 2, 4 of 6 uur kan worden gestart

### HOGVE VEILIGHEID:

Gemaakt van hoogwaardig ABS-materiaal  
Bescherming tegen oververhitting, lekstromen, te hoge laadstroom, overspanning, onderspanning en slechte aarding



## Referentie/Links:

[Schwabe Mobiele oplader CEE 400V/16A 5-polig 3-fase 11kW IP44 5m](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend  
Versie gegeneerd op: 17-03-2026

## Productinformatie

**Artikelnummer:**

88065151

**Fabrikant:**

Schwabe

**Merk:**

Schwabe

**Artikelnummer Leverancier:**

88065151

**EAN Code:**

4011160651519

**Goederencode:**

85444991

**Categorie:**

E-Mobility

**Minimale afname:**

1 Stuk

**Gewicht:**

Gram

## Technische specificaties

<b>Type Product:</b>	Mobiele Oplader
<b>Type Stroom:</b>	AC driefasig
<b>Laadwijze :</b>	MODE 2
<b>Nominale Stroom:</b>	16A
<b>Beschermingsklasse:</b>	IP44
<b>Maximaal vermogen (W):</b>	11 kW
<b>Nominale Spanning (V):</b>	400V
<b>Lengte Kabel:</b>	5 m
<b>Bedrijfstemperatuur:</b>	-25°C tot +50°C
<b>Uitvoering Voertuigzijde :</b>	Type 2
<b>Uitvoering Infrastructuurzijde:</b>	CEE 400V/16A, 5p



### Referentie/Links:

[Schwabe Mobiele oplader CEE 400V/16A 5-polig 3-fase 11kW IP44 5m](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend  
Versie gegeneerd op: 17-03-2026