

BENNING Duspol Digital Tweepolige Spanningstester



Productomschrijving

Duspol Digital Tweepolige Spanningstester

De DUSPOL®-spanningstester onderstreept nog nadrukkelijker de deskundigheid van BENNING op het gebied van test-, meet en veiligheidstechniek

Met de DUSPOL®-spanningstesters heeft u een veilig en innovatief product dat door een onafhankelijk test- en certificerings-instituut is getest en goedgekeurd

Functionaliteit:

- Veilige spanningstest tot 1000 V AC TRUE RMS /1200 V DC
- Trilalarm voor betrouwbare spanningsdetectie
- Spanningstest met hoge weerstand zonder op een drukknop te drukken
- Schakelbaar belastingscircuit, foutieve metingen door capacitieve en inductieve spanningen worden uitgesloten door het bewust inschakelen van de belasting met behulp van drukknoppen
- Bewuste activering van een 30 mA aardlekschakelaar
- Fasevolgordetest
- Enkelpolige fasetest
- Doorgangstest akoestisch en visueel (ook op spanningsvoerende componenten)
- Meetpuntverlichting
- Contactloze kabelbreukdetector
- Batterij-onafhankelijke spanningsweergave vanaf 50 V AC/DC

Extra functionaliteit t.o.v. Duspol Expert:

- DC-bereik: 1200 V
- Low Volt-bereik: 1,0 V tot 11,9 V
- Effectieve meetwaardenmethode TRUE RMS
- Frequentiemeting, weerstandsmeting, diodetest
- Automatische verlichting van het LCD display via een lichtsensor

- Norm: DIN/EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401)
- Lengte van de verbindingsleiding: ca. 1000 mm
- Gewicht: ca. 250 g
- Inclusief gebruiksaanwijzing en batterijen (2 x AAA)



Referentie/Links:

[BENNING Duspol Digital Tweepolige Spanningstester](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 17-02-2026

Productinformatie

Artikelnummer:

44050263

Fabrikant:

Benning

Merk:

Benning

Artikelnummer Leverancier:

44050263

EAN Code:

4014651502635

Goederencode:

90303370

Categorie:

Spanningstesters

Minimale afname:

1 Stuk

Gewicht:

323 Gram

Technische specificaties

Type Product:

Tweepolige Spanningstester

Aanduiding:

LED/LCD (verlicht)

Spanningsbereik:

1 V - 1000 V AC/1200 V DC

Frequentiemeetbereik:

1 Hz - 1000 Hz

**Akoestische/optische
doorgangstest:**

Zoemer + Gele LED 0 - 100 kOhm

Diodentest:

0,3 V - 2,0 V

Weerstandsmmeetbereik:

0,1 kOhm - 300 kOhm

Draaiveldrichting:

Groene LED's (rechts/links)

Eenpolige fasetest:

Rode „flash“ LED

Polariteitstest:

LCD (+/-)

Kabelbreukdetector:

Gele LED (knipperend)

**Lastinschakeling
druktoets:**

Is = 550 mA (1000 V) 30 mA RCD trip

Trilalarm:

Ja

Meetpuntverlichting:

Witte LED

Meetmethode:

TRUE RMS

Meetcategorie:

CAT IV 600V

Beschermingsklasse:

IP65

Lengte:

255 mm



Referentie/Links:

[BENNING Duspul Digital Tweepolige Spanningstester](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegenereerd op: 17-02-2026