

BENNING MM 10-PV Digitale Multimeter TRUE RMS



Productomschrijving

MM 10-PV Digitale Multimeter TRUE RMS

PV-multimeter voor fotovoltaïsche systemen en toepassingen met hoge spanningen
Met datalogger, Bluetooth® en gratis app

Specifieke kenmerken:

- Betrouwbare spanningsmeting tot 1500 V AC / 2000 V DC via meetadapter BENNING TA PV
- Universeel inzetbaar met 10 A stroombereik

Overige kenmerken:

- Datalogfunctie, geheugenfunctie en Bluetooth® Low Energy 4.0-interface
- App BENNING MM-CM Link voor het downloaden, opslaan en delen van meetwaarden via smartphone/tablet
- Laagdoorlaatfilter (HFR Hoogfrequentonderdrukking) voor metingen aan frequentieregelaars (motorsturingen)
- Geheugen voor meetwaarde (HOLD) en minimum/maximum waarde geheugen (MIN/MAX)
- Voltsensor voor contactloze spanningsindicatie en kabelbreukcontrole

Meetfuncties:

- Spanning, stroom, weerstand, continuïteit, diodetest, frequentie, capaciteit, temperatuur

- Norm: IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1)
- Afmetingen: 163 x 82 x 50 mm (met beschermingshoes)
- Gewicht: 425 g (met beschermingshoes)
- Inclusief rubber beschermingshoes, magnetische houder, tas, veiligheidsmeetsnoeren, veiligheidskrokodillenklemmen, meetadapter TA PV, draadtemperatuursensor, batterijen en gebruiksaanwijzing



Referentie/Links:

[BENNING MM 10-PV Digitale Multimeter TRUE RMS](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 17-02-2026

Productinformatie

Artikelnummer:

44044089

Fabrikant:

Benning

Merk:

Benning

Artikelnummer Leverancier:

44044089

EAN Code:

4014651440890

Goederencode:

90303100

Categorie:

Multimeters & Stroomtangen

Minimale afname:

1 Stuk

Gewicht:

750 Gram

Technische specificaties

Type Product:	Multimeter
Aanduidingsomvang:	6000
Staafdiagram:	Ja
Achtergrondverlichting:	Ja
Nauwkeurigheid:	0.5 %
Spanning AC:	0,1 mV - 1000 V (1500 V via TA PV)
Spanning DC:	0,1 mV - 1000 V (2000 V via TA PV)
Stroom AC:	1 mA - 10 A
Stroom DC:	1 mA - 10 A
Weerstand:	0,1 Ohm - 40 MOhm
Doorgang:	Ja
Diode:	Ja
Frequentie:	0,01 Hz - 100 kHz
Capaciteit:	1 nF - 10 mF
Temperatuur:	-40 °C tot +400 °C
Voltsensor:	Ja
Interface:	Bluetooth®
Software:	app (IOS/Andr.)
Filterfunctie:	HFR-filter (800 Hz)
Meetbereikkeuze:	Automatisch
Auto-Power-Off:	Ja
Geheugenfunctie:	HOLD, MAX/MIN, REL, SAVE
Datalogfunctie:	4000 meetwaarden
Meetmethode:	TRUE RMS
Meetcategorie:	CAT IV 600V/CAT III 1000V



Referentie/Links:

[BENNING MM 10-PV Digitale Multimeter TRUE RMS](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegenereerd op: 17-02-2026