

Schwabe CEE MIXO Adapter 400V/32A IP44 5-polig FULDA met kabel H07RN-F 5G6 1,5m



Productomschrijving

CEE MIXO Adapter 400V/32A IP44 5-polig FULDA met kabel H07RN-F 5G6 1,5m

Robuuste behuizing van zeer breukvaste speciale kunststof
Ruimtebesparend ontwerp
Voor mobiel gebruik op de bouwplaats

Ingang:

- 1x CEE-contactstop 400 V, 32 A, 5-polig, 1,5 m H07RN-F 5G6 neopreenkabel

Uitgang:

- 1x CEE-contactdoos 400 V, 32 A, 5-polig

Zekering:

- 1x FI 40 A, 4-polig, 30 mA, type A

Kenmerken:

- Max. vermogen: 32 A, ca. 22 kW
- IP44: vreemde voorwerpen en spatwaterdicht
- Getest volgens: DIN VDE 0620-2-1 IEC 60309 DIN EN 50525-2
- Gewicht: 1,9 kg



Referentie/Links:

[Schwabe CEE MIXO Adapter 400V/32A IP44 5-polig FULDA met kabel H07RN-F 5G6 1,5m](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 17-03-2026

Productinformatie

Artikelnummer:

88061706

Fabrikant:

Schwabe

Merk:

Schwabe

Artikelnummer Leverancier:

88061706

EAN Code:

4011160617065

Goederencode:

85444290

Categorie:

MIXO Adapters

Minimale afname:

1 Stuk

Gewicht:

2100 Gram

Technische specificaties

| | |
|--|-------------------------|
| Type Product: | Adapter |
| Kabeltype: | H07RN-F |
| Aantal Aders: | 5 |
| Aderdoorsnede: | Ø 6.0mm ² |
| Lengte Kabel: | 1.5 m |
| Beschermingsklasse: | IP44 |
| Aardlekschakelaar: | Ja |
| Aantal Contactdozen CEE 400V/32A, 5p: | 1 |
| Aantal polen CEE: | 5 |
| Maximale stroom (A): | 32 |
| Maximaal vermogen (W): | 22000W |
| Ingang: | CEE 400V/32A, 5p |
| Zekering: | FI 40A, 4p, 30mA, Typ A |
| Serie Fabrikant: | FULDA |



Referentie/Links:

[Schwabe CEE MIXO Adapter 400V/32A IP44 5-polig FULDA met kabel H07RN-F 5G6 1,5m](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 17-03-2026